













SYMBOL		WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ																				
		O1	O2		O2p		O3a	O3		O3p		O4		O5	O5p	Z1	Z2					
SCHEMAT		<div><p>elem.pełny wykończenie stropu płytą STO GLASS</p><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>	<div><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>		<div><p>EI=60</p><p>OKNO WYPOSAŻONE W ZAMEK OTWIERANE TYLKO DO MYCIA</p></div>		<div><p>OKNA W POM. FIZYKOTERAPII UCHYLNE</p></div>	<div><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>		<div><p>kurtyna p/poż EW60</p><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE WYPOSAŻONE W KURTYNĘ P/POŻ 1 SZT</p></div>		<div><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>		<div><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>		<div><p>EI=60</p><p>OKNO WYPOSAŻONE W ZAMEK OTWIERANE TYLKO DO MYCIA</p></div>		<div><p>ŚŁUPEK ALUMINIOWY PEŁNY OCIEPLONY W KOLORZE ŚLUSARKI OKIENNEJ</p><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p></div>	<div><p>ŚŁUPEK ALUMINIOWY PEŁNY OCIEPLONY W KOLORZE ŚLUSARKI OKIENNEJ</p><p>OKNA ROZWIERALNO - UCHYLNE</p><p>DRZWI ALUM. PRAWE SZKŁONE SZKŁEM BEZP.</p></div>			
		WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S ₀	1200	1000		1000		1500		1500		1200		1800		1800		3x1500+ 2x150		2x1500+2x150+1500	
			H ₀	1200	1500		1500		1500		1500		1800		1800		1800		1500		1500 (2100)	
					L	P	L	P			L	P	L	P	P		P				L	
NISKI PARTER		4	2	1	-	-	3		7	6	-	-	-	-	-	-	1	1				
PARTER		-	-	-	1	-	-		-	3	1	-	11	12	21	1	-	-				
RAZEM :		4	2	1	1	-	3		7	9	1	-	11	12	21	1	1	1				
UWAGI :			<div>Okna wyposażone w rolety materiałowe,wewnętrzne, zaciemniające, umieszczone w oknach elewacji południowej i zachodniej.</div>																			
		<div>Okna aluminiowe lakierowane proszkowo .Profil z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepła nie mniej niż 0.8W/m² K SZKLENIE: ZESTAW Z SZYBY WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZNEJ I SZYBY ZEWNĘTRZNEJ WZMOCNIONEJ CIEPLNIE GR 6-8MM WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY - określone według wybranego systemu, po wybraniu producenta. Kolor ślusarki aluminiowej wg koloru RAL wg opisów elewacji</div>																				

- UWAGI :
- 1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
 - 2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - 3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNE WYMIARY OKIEN P.POŻ.)
 5. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ OKNA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ



JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	SZPITAL w Płońsku PŁOŃSK ul. Sienkiewicza 7	Stadium:	PBW
Przedmiot rysunku:	WYKAZ ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ	Branża:	arch.
autor :		Data oprac.:	październik 2011 nr rys.
			D1
mgr inż. arch. J. Wyżnikiewicz upr. nr 221/61 art. 361 P.B.		Skala:	1 : 50